


หมวดที่ 3 ข้อต่อ

รหัส	รายละเอียดของสินค้า	สินค้า
3.1	ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เชี่ยว แบบมาตรฐานอังกฤษ (INSTANTANEOUS COUPLING BRITISH STANDARD) ชนิดทองเหลือง ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ขนาด 1 1/2 x 2 1/2 นิ้ว, ขนาด 2 x 2 1/2 นิ้ว, ขนาด 2 1/2 x 2 1/2 นิ้ว ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ขนาด 1 1/2 x 2 1/2 นิ้ว, ขนาด 2 x 2 1/2 นิ้ว, ขนาด 2 1/2 x 2 1/2 นิ้ว	
3.2	ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว แบบมาตรฐานอเมริกา ชนิดทองเหลือง (BRASS EXPANSION COUPLING AMERICA STANDARD TYPE) ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว	
3.3	ข้อต่อท่อดูดน้ำดับเพลิง ชนิดเกลียวมาตรฐานสากล ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม (HOSE SUCTION COUPLING SCREW TYPE) ขนาด 3 นิ้ว, ขนาด 3.5 นิ้ว, ขนาด 4 นิ้ว	
3.4	ข้อต่อทางจ่ายน้ำ (เกลียวนอก/ตัวผู้) INSTANTANEOUS SINGLE LOCK SCAREW MALE INLET ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเฉียวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแปบตัวผู้ แบบมาตรฐานของอังกฤษ ใช้ต่อเข้ากับท่อประปา ทำด้วยฝาปิดทางน้ำออกแบบสวมเร็วตัวผู้ มีห่วงโซ่คล้อง ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว ข้อต่อทางจ่ายน้ำ (เกลียวใน/ตัวเมีย) INSTANTANEOUS SINGLE LOCK FEMALE SCAREW INLET ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเฉียวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแปบตัวเมีย แบบมาตรฐานของอังกฤษ ใช้ต่อเข้ากับท่อประปา ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว	
3.5	ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว เชี่ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาดเมื่อหัวท่อประปาเข้ากับหัวทางสูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน - ขนาดทางน้ำเข้า 3" ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.5", ขนาดทางน้ำเข้า 4" ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.5"	
3.6	ฝาปิดท่อทางน้ำออก (ตัวผู้) แบบสวมเร็วตัวผู้ (MALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN) มีห่วงโซ่คล้อง ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง PVC ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว ฝาปิดท่อทางน้ำออก (ตัวเมีย) ฝาปิดท่อทางน้ำออกแบบสวมเร็วตัวเมีย (FEMALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN) มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง PVC - ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว	
3.7	ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง (TWO WAYS DIVIDING BREECHING HYDRANT) ใช้ต่อกับท่อประปาดับเพลิง มีขนาด 4 นิ้ว เกลียวตัวเมีย แยกทางส่งน้ำเข้ารดดับเพลิง หรือเครื่องสูบน้ำ ทาบตาม ได้ 2 ทาง แต่ละทางมีขนาด 2.5 นิ้ว แบบสวมเร็ว พร้อมมือถือ ไม่มีวาล์วเปิด-ปิด - ขนาด 4 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง	
3.8	ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง (TWO WAYS COLLECTING BREECHING WITH CONTROLLED VALVE) ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง แบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิดเฉียวเดียว พร้อมประตุน้ำเปิด-ปิด ทำด้วยทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อทางจ่ายน้ำ (TWO WAYS COLLECTING BREECHING) ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง แบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิดเฉียวเดียว ทำด้วยอลูมิเนียม (ไม่มีประตุน้ำเปิด-ปิด) - ขนาด 2.5 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง	
3.9	ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร ชนิดทางรับน้ำ 2 ทาง (TWO WAYS WALL COLLECTING HEAD WITH BLANK CAP) แบบสวมเร็วตัวผู้ มีลิ้นกั้นน้ำไหลกลับ ใช้ติดตั้งกับผนังตึกเพื่อรับน้ำจากรดดับเพลิงส่งไปตามตู้เก็บสายและหัวฉีดดับเพลิงประจำอาคาร ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาปิดพร้อม - ขนาด 4 x 2.5 x 2.5	
3.10	ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T แบบเกลียว (TWO WAYS FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD) มีฝาปิดพร้อมชนิดแยก 2 ทาง ใช้เป็นหัวท่อประปาดับเพลิงทั่วๆ ไป ทำด้วยเหล็กหล่อ และทองเหลือง (ตัว T) (ตัว Y) - ขนาด 2.5 x 2.5 x 2.5, ขนาด 4 x 4 x 4, ขนาด 4 x 2.5 x 2.5	

รหัส	รายละเอียดของสินค้า	สินค้า
3.11	แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร (ANGLE VALVE) มีประตูเปิด-ปิดน้ำแบบมาตรฐานอังกฤษ - ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว ขนาดทางจ่ายน้ำ 2.5 นิ้ว - ขนาดทางน้ำเข้า 1.5 นิ้ว ขนาดทางจ่ายน้ำ 1.5 นิ้ว	
3.12	ข้อต่อแยกทางน้ำประปาปรับตัว Y แบบเกลียว ชนิดแยก 2 ทาง ใช้เป็นหัวต่อประปาดับเพลิงทั่วไป ทำด้วยทองเหลือง (TWO WAY FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD) - ขนาด 4 นิ้ว x 2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว	
3.13	ข้อต่อหัวต่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว ต่อเข้ากับหัวต่อประปา ดับเพลิง อีกด้านหนึ่ง 3 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อสูบน้ำประจำระดับเพลิง ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม (DOUBLE FEMALE ADAPTOR) - ขนาด 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว	
	ข้อต่อหัวต่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว สำหรับใช้ต่อท่อสูบน้ำ ประจำระดับเพลิง ขนาด 4 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม (SUCTION HOSE COUPLING OR HYDRANT ADAPTOR) - ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	
3.14	นิปเปิ้ลแล็ค (NIPPLE RACK) ทำด้วยทองเหลือง - ขนาด 1.5 นิ้ว, ขนาด 2.5 นิ้ว	
3.15	หัวกระโหลกกรองน้ำแบบเกลียว (SUCTION STAINER SCREW TYPE) สำหรับสวมปลายท่อดูดใช้ กับระดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง ไม่ผุกร่อน และไม่เกิดสนิม	
3.16	ตะแกรงทองเหลือง ตะแกรงสำหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับระดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำจาก ทองเหลือง	